SHOP220

НОВИНКА

SML

3 года гарантия

Светильник светодиодный с равномерной засветкой и возможностью соединения::

- **в линию**
- **под углом**

▸ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
▸ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
▸ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся треугольных и квадратных соединительных элементов SML-AC.

● Светильник **SML-1**

ЧЕРТЕЖ:
SML-1 фиолетовый
SML-AC зелёный



● Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:

*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

● Светодиодный соединительный модуль **SML-AC «треугольник»**

Черный

Белый

● Светодиодный соединительный модуль **SML-AC «квадрат»**

Черный

Белый

● Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: **SML-AC-BKT**

● Набор аксессуаров для подвесного монтажа возможно приобрести отдельно
SML-1-A-SUSPENSION-B Б0061023
SML-1-A-SUSPENSION-W Б0061024

Черный

Белый

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	SML-1			SML-AC	
Наименование параметра	SML-10-WB-xxK-z48	SML-11-WB-xxK-z24	SML-12-WB-xxK-z48	SML-AC-z-xK-03	SML-AC-z-xK-04
Тип изделия	Светильник			Светодиодный соединительный модуль	
				«треугольник»	«квадрат»
Цветовая температура, К	если xx = 65 6500К; если xx = 40 4000К				
Цвет корпуса	если z = B черный; если z = W белый				
Потребляемая мощность, Вт	48	24	60	3	
Напряжение питания (переменного тока), В	~180-265				
Световой поток, Лм	4320	2160	5400	270	
Коэффициент пульсации (IRF):	<5%				
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80				
Тип кривой силы света	Д				
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.9				
Климатическое исполнение	УХЛ4				
Температура эксплуатации, °С	+1 + 35 °С				
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40				
Размеры ШхВхГ, мм	70x600x55	70x1180x55	70x1488x55	70,5x70,5x55	64,6x74x55