ЭРА®

SML Светильник светодиодный НОВИНКА

с равномерной засветкой для реечных потолков и возможностью соединения:

НОВИНКА

- **в линию**
- **под углом**

- С шириной корпуса 50мм идеально подходит для реечных потолков.
- Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся квадратных соединительных элементов SML-AC.

ЧЕРТЕЖ:
SML-2 фиолетовый
SML-AC зелёный



● Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:

*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

● Светодиодный соединительный модуль **SML-AC-2 «квадрат»**

Черный

Белый

● Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: **SML-AC-BKT**

● Набор аксессуаров для подвесного монтажа возможно приобрести отдельно
SML-1-A-SUSPENSION-B Б0061023
SML-1-A-SUSPENSION-W Б0061024

Черный

Белый

● Светильник **SML-20**

ШИРИНА 50 мм

Технические характеристики:

код 1С	артикул	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Размеры ДхШхВ, мм	Другие параметры
Б0066676	SML-20-WB-40K-W24	4000К	24Вт	2400лм	1185x50x55	Напряжение питания (переменного тока): ~180-265В
Б0066680	SML-20-WB-65K-W24	6500К				Коэффициент пульсации (IRF): <1%
Б0066677	SML-20-WB-40K-B24	4000К				Коэффициент цветопередачи (Ra): ≥80
Б0066694	SML-20-WB-65K-B24	6500К				Тип кривой силы света: Д (косинусная) 150°
Б0066698	SML-AC-2-B-4K-04	4000К	3Вт	270лм	50x50x55	Коэффициент мощности (PF), cos: >0.9
Б0066710	SML-AC-2-B-6K-04	6500К				Климатическое исполнение: УХЛ4 +1...+35 °С
Б0066679	SML-AC-2-W-4K-04	4000К				Степень защиты от воздействий окружающей среды: IP40
Б0066695	SML-AC-2-W-6K-04	6500К				