

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

MUR35021

MUREVA S, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ открытой установки, АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Серия продукта | Mureva Styl |
| Product or component type | Клавишный выключатель |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Цветовой оттенок | Серый (RAL 7016) |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Тип монтажа | Открытый |
| Функция переключения | 2-канальный |
| Исполнительное устройство | Клавиша |
| Номинальный ток | 10 AX |
| Тип нагрузки | Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V переменный ток |
| Условия эксплуатации | Внутр./наружн. |
| Материал | Латунь ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) SEBS |
| Режим фиксации | Винтами |
| Емкость зажимного соединения | 1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов | 13 мм |
| Кабельный ввод | Лёгкий доступ к переключателям диаметр: 6...20 мм |
| Высота | 76 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Глубина | 64 мм |
| Глубина проецирования | 64 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Качественные этикетки | NF CE AENOR EAC |
|-----------------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP55 |
| Степень защиты IK | IK08 |
| Огнестойкость | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Стандарты международные | EN 60669-1 |
| Рабочая температура | -5...40 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|