

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

[Перейти к продукции](#)

## MUR36132

MUREVA S, РОЗЕТКА с з/к. и шт., скрытой установки, АНТРАЦИТ, IP55



### Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Номинальный ток	16 A
Количество розеток	1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PP (полипропилен) Латунь PC (поликарбонат)
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> для многожильный кабель(и) 1...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Ширина	84 мм
Высота	55 мм
Ширина	84 мм
Глубина проецирования	30 мм
Глубина встраивания	25 мм

### Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR EAC
Степень защиты IP	IP55

Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

### Экологичность предложения

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива ЕС RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация ЕС RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---