

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

MUR36134

MUREVA S, РОЗЕТКА с з/к. и шт., механизм, АНТРАЦИТ, IP55



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм
Конфигурация выходных полюсов	2P + PE, со шторками
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Цветовой оттенок	Серый (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый Открытый
Номинальный ток	16 A
Количество розеток	1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	PP (полипропилен) PC (поликарбонат) Латунь
Режим фиксации	Винтами
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для многожильный кабель(и) 1...2.5 мм ² для гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	13 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	50 мм

Условия эксплуатации

Качественные этикетки	AENOR EAC
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08

Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °С в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура	-5...40 °С
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °С

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---