Оповещатели охранно-пожарные световые настенные **Т**
Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые настенные серии Т торговой марки TDM ELECTRIC (далее – оповещатели) предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2. В оповещателях в качестве источника света используются светодиоды.

1.3. Оповещатели предназначены для работы в сети (в зависимости от модели): постоянного тока 12 В и 24 В, переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4. Оповещатели по способу установки являются стационарными и монтируются на стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

1.5. Оповещатели изготовлены по ТУ 4372-001-03018259-2016.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Модификация			
	Т-12	Т-24	Т-220	Т-220-РИП
Напряжение питания постоянного тока, В	12	24	–	
Напряжение питания переменного тока, В	–		230	230
Номинальный ток потребления, мА	20		–	
Потребляемая мощность не более, В*А	–		6,2	3,9
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP52			
Время непрерывной работы в автономном режиме не менее, ч	–			6
Габаритные размеры, мм	300x105x20			
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55			

2.2. Ассортимент оповещателей представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент оповещателей

Наименование	Артикул	Масса, кг
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-12 "Выход" 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0225	0,18
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-24 "Выход" 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0227	
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220 "Выход" 230 В, IP52 TDM	SQ0349-0229	
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-РИП "Выход" 230 В, резервный источник питания, IP52 TDM	SQ0349-0231	0,13
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220 (Выход, Запасный выход, Не входить) 230 В, IP52 TDM	SQ0349-0247	0,32
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-12 (основание) 12 В, IP52 TDM	SQ0349-0226	0,11
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-24 (основание) 24 В, IP52 TDM	SQ0349-0228	
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220 (основание) 230 В, IP52 TDM	SQ0349-0230	
Оповещатель охранно-пожарный световой Т-220-РИП (основание) 230 В резервный источник пит, IP52 TDM	SQ0349-0232	0,13

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Оповещатель – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Заглушки – 2 шт.
- Упаковка – 1шт.
- Аккумулятор (для модели Т-220-РИП) – 1 шт..

4. Меры безопасности

4.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием оповещателей, производить только при отключенной питающей сети.

5. Подготовка к работе

5.1. Распаковать оповещатель и убедиться в его целостности и комплектности.

5.2. Сетевые провода присоединить к контактным зажимам клеммной колодки (для моделей Т-12 и Т24 требуется соблюдение полярности, маркировка полярности нанесена вблизи клеммника).

5.3. Для модели Т-220-РИП перед подачей напряжения включить переключатель на обратной стороне оповещателя (при хранении и транспортировке аккумулятор должен быть отключен, чтобы избежать разрядки).

5.4. Закрепить оповещатель в намеченном месте установки с помощью саморезов, головки саморезов закрыть заглушками.

5.5. Оповещатель готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ.

6.2. Аккумулятор в составе оповещателей Т-220-РИП (SQ0349-0231, SQ0349-0232) требует специальной утилизации.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50 до +50 °С, и относительной влажности не более 75% при 15 °С (верхнее значение относительной влажности 98% при 25 °С).

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от параметров, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1,5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо отключить продукцию от электросети и обратиться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Оповещатель Т- _____ торговой марки TDM ELECTRIC соответствует ТУ 4372-001-03018259-2016 и признан годным к эксплуатации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.

Гарантийный срок 1,5 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____»_____20___г.

Штамп технического контроля изготовителя_____

Дата продажи «_____»_____20___г.

Подпись продавца_____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею,
с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя_____

TDM ELECTRIC

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель: Оповещатели охранно-пожарные световые настенные Т.

2. Область применения: в промышленности / в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
12-230 В; IP52; от -30 до +55 °С; 20 мА.

4. Правила и условия монтажа, хранения, перевозки и утилизации:
В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, согласно с ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете её. Это предотвратит ущерб окружающей среде. В конструкции продукции нет опасных для здоровья людей и состояния окружающей среды веществ. .

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не бросать, не погружать в жидкость.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции: Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления «_____» _____ 20 _____ г.
Срок службы 1,5 года.
Гарантийный срок 1,5 года.
Вышеуказанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
По истечении срока службы необходимо провести проверку технического состояния оборудования.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в России.
Изготовитель: ООО «СибАльянс».

9. Информация об обязательном подтверждении соответствия:
Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016, ТР ЕАЭС 43/2017.

10. Свидетельство о приёмке:
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

11. Комплектность:
- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.