

MTN2300-4060
Механизм розетки C/3 C/Ш, алюминий



Основные характеристики

Название	Artec Tracent
Тип продукта или компонента	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с центральной платой
Стандарт розетки	Немецкий
Розетка дополнительная информация	С защитными шторками

Дополнительные характеристики

Конфигурация выходных полюсов	2P + E
Монтаж электропроводки	Скрытый
Режим фиксации	Винтами и лапками
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V
Оттенок цвета	Алюминий
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Материал	Поликарбонат глянцевая
Обработка поверхности	Лакированная

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

[Декларация ЕС RoHS](#)

Экологическая отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
