

Технические характеристики продукта

Характеристики

SHOP220

MTN2366-0319

MERTEN SM Розетка Schuko с 2 USB с зарядным устройством 2,4 А белый



Основные характеристики

Серия	Merten
Тип продукта или компонента	USB charger + socket-outlet
Тип встроенных клемм	1 socket-outlet 250 V переменный ток 16 A 50/60 Гц 2 USB порт 5 V постоянный ток 2.4 A
Входная мощность	12 Вт

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Монтажная опора	CEE60 installation box (1 модуль)
Диапазон совместимости	Merten System M standard flush mounting box
Конфигурация полюсов розеток	2P + E со шторками
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Положение зажима заземления	Позиция по умолчанию 0°
Количество модулей	1 модуль
Режим фиксации	Винтами и лапками
Цветовой оттенок	Белоснежный (RAL 9010)
Тип покрытия	Бриллиантовый
Тип покрытия	Необработанная центре пластины
Тип упаковки	Коробка
Количество в одном комплекте	1
Минимальная партия для продажи	1
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Тип защиты	Battery charge protection Automatic restart after ground fault or main power loss От короткого замыкания Тепловая защита 1 внешний предохранитель Автоматическая защита от перегрузки
Рабочая температура	-5...35 °C
Срок службы в циклах	30000 циклы

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Количество терминалов	3
Количество кабелей	2
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и)
Материал	PC (поликарбонат): центральный диск PC (поликарбонат): корпус
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	44 мм
Глубина встраивания	32 мм
Вес	0,092 кг
Стандарты международные	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950

Условия эксплуатации

Стандарты российские	FIMKO NEMKO CB SEMKO VDE KEMA-KEUR
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия Не содержащий галогенов Соответствующий RoHS Без заливки герметиком Использование в помещении
Здоровье и проблемы окружающей среды	Свинца Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------