

Технические характеристики продукта

Характеристики

[Перейти к продукции](#)

MTN2366-0414

MERTEN SM Розетка Schuko с 2 USB с зарядным устройством 2,4 А антрацит



Основные характеристики

Серия	Merten
Тип продукта или компонента	USB charger + socket-outlet
Тип встроенных клемм	1 socket-outlet 250 V переменный ток 16 A 50/60 Гц 2 USB порт 5 V постоянный ток 2.4 A
Входная мощность	12 Вт

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Монтажная опора	CEE60 installation box (1 модуль)
Диапазон совместимости	Merten System M standard flush mounting box
Конфигурация полюсов розеток	2P + E со шторками
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Положение зажима заземления	Позиция по умолчанию 0°
Количество модулей	1 модуль
Режим фиксации	Винтами и лапками
Цветовой оттенок	Антрацитовый (RAL 7024)
Тип покрытия	(матовый)
Тип покрытия	Painted центре пластины
Тип упаковки	Коробка
Количество в одном комплекте	1
Минимальная партия для продажи	1
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Тип защиты	1 внешний предохранитель От короткого замыкания Battery charge protection Автоматическая защита от перегрузки Тепловая защита Automatic restart after ground fault or main power loss
Рабочая температура	-5...35 °C
Срок службы в циклах	30000 циклы

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Количество терминалов	3
Количество кабелей	2
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм ² для многожильный кабель(и)
Материал	PC (поликарбонат): центральный диск PC (поликарбонат): корпус
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	44 мм
Глубина встраивания	32 мм
Вес	0,092 кг
Стандарты международные	NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Стандарты российские	КЕМА-KEUR FIMKO VDE SEMKO CB NEMKO
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия Не содержащий галогенов Использование в помещении Без заливки герметиком Соответствующий RoHS
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов Свинца

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---