

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

SHOP220

MTN2366-0414

MERTEN SM Розетка Schuko с 2 USB с зарядным устройством 2,4 А антрацит



### Основные характеристики

Серия	Merten
Тип продукта или компонента	USB charger + socket-outlet
Тип встроенных клемм	1 socket-outlet 250 V переменный ток 16 A 50/60 Гц 2 USB порт 5 V постоянный ток 2.4 A
Входная мощность	12 Вт

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Монтажная опора	CEE60 installation box (1 модуль)
Диапазон совместимости	Merten System M standard flush mounting box
Конфигурация полюсов розеток	2P + E со шторками
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Положение зажима заземления	Позиция по умолчанию 0°
Количество модулей	1 модуль
Режим фиксации	Винтами и лапками
Цветовой оттенок	Антрацитовый (RAL 7024)
Тип покрытия	(матовый)
Тип покрытия	Painted центре пластины
Тип упаковки	Коробка
Количество в одном комплекте	1
Минимальная партия для продажи	1
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Тип защиты	1 внешний предохранитель От короткого замыкания Battery charge protection Автоматическая защита от перегрузки Тепловая защита Automatic restart after ground fault or main power loss
Рабочая температура	-5...35 °C
Срок службы в циклах	30000 циклы

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Количество терминалов	3
Количество кабелей	2
Емкость зажимного соединения	1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и) 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для многожильный кабель(и)
Материал	PC (поликарбонат): центральный диск PC (поликарбонат): корпус
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	44 мм
Глубина встраивания	32 мм
Вес	0,092 кг
Стандарты международные	NEN-EN 50198-2 EN/IEC 60950 DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1

### Условия эксплуатации

Стандарты российские	КЕМА-KEUR FIMKO VDE SEMKO CB NEMKO
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия Не содержащий галогенов Использование в помещении Без заливки герметиком Соответствующий RoHS
Здоровье и проблемы окружающей среды	Не содержащий галогенов Свинца

### Экологичность предложения

Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---