

MTN3755-0000

Механизм выключателя для рольставней



Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Серия продукта | Вставки Merten |
| Тип продукта или компонента | Кнопка |
| Функция переключения | 1-полюсн. |
| Комплектация изделия | Вставка |
| Материал | Металл Пластик |
| Степень защиты IP | IP20 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Тип привода | Клавиша |
| Тип блокировки | Электрические и механические |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Режим фиксации | Винтами и лапками |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V |
| Макс. коммутируемый ток | 10 A |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Здоровье и проблемы окружающей среды | Не содержащий галогенов |
|--------------------------------------|-------------------------|

Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |

| | |
|--|--|
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|