

Светильник

DPO B 1200 2xT8 G13

Под 2 лампы T8 цоколь G13
длинной 1200мм мощностью

до 40W

параметры сети


230V 50Hz

защита

IP40

класс защиты по ГОСТ IEC 60598-1

артикул
Б0071381



Светильник лампами не укомплектован

**ЭРА®**
**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

1. Назначение. Светильники светодиодные серии DPO B предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230В частотой 50Гц и соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC60598-2-1.

2. Меры безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатировать светильник, имеющий механические повреждения. Недопустимо подключать светильник к неисправной электропроводке. Нельзя устанавливать светильник на воспламеняемые и легко воспламеняемые материалы. Монтаж, чистку и замену светильника производить только при отключенном электропитании сети. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации по электротехнике. Светильники ремонту не подлежат и в случае поломки или окончания срока службы подлежат утилизации.

3. Монтаж и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением светильника убедиться в отсутствии напряжения в цепи питания 230В. Подключить подготовленные концы сетевого кабеля, выведенного из светильника через распределительную коробку (не входит в комплект поставки) к электросети согласно цветовой маркировке проводов:

- коричневый провод (L) светильника к фазному проводу сети
- синий провод (N) светильника к нейтральному проводнику сети.

Светильники устанавливаются стационарно на стене или потолке. Установите светильник на рабочей поверхности и закрепите его через монтажные отверстия в корпусе. Крепёж в комплект не входит.

4. Условия эксплуатации. Диапазон рабочих температур -20...+40°C, относительная влажность 98% при 25°C, тип атмосферы по ГОСТ 15150 - I.

5. Обслуживание. Обслуживание светильника не требуется, за исключением чистки. Удаление загрязнений с поверхности изделия следует производить мягкой сухой тканью без применения абразивов и растворителей.

6. Гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи. Срок службы 30000 часов.

7. Хранение. Хранение светильников производится в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и температуре окружающей среды от -40 до +50°C и максимальной относительной влажности 98% при +25°C.

8. Утилизация на специализированных предприятиях по переработке вторсырья в соответствии с требованиями законодательства на территории реализации.

Штамп ОТК