

VN5U-242-BE

Выключатель В45 СУ 2-клавишный для
кабель-канала, белый RAL9010



Основные характеристики

Серия	W45
Function	Выключатель нагрузки
Область применения	Управление
Delivery form	Механизм в сборе
Cover plate color	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX в 250 V переменный ток
Описание полюсов	1P
Функция переключения	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель
Длина зачистки проводов	9 мм
Тип монтажа	Открытый
Режим фиксации	Защёлкивание
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины
Тип покрытия	Глянцевая
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	33 мм
Вес	0,0378 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1:2005
Стандарты российские	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---