

Специализированные механизмы и накладки



Механизм трехступенчатого поворотного регулятора частоты вращения



| Исполнение | Арт. № |
|------------|------------------|
| | MTN317400 |

16 А, 250 В пер. тока

Для трехступенчатого регулирования частоты вращения вентиляторов в кондиционерах, обогревателях или вытяжных системах.

Используется со следующими компонентами: центральная плата для трехступенчатого поворотного регулятора частоты вращения System M MTN5672.., MTN4373..



Центральная плата с окошком для световой индикации для выключателя со шнурком



| Исполнение | Арт. № |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN3380-0344 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN3380-0319 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN3380-0325 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN3380-0414 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN3380-0460 |

Для механизмов кнопочных выключателей и выключателей со шнурком.

Используется со следующими компонентами: механизм 1-полюсного переключателя на два направления со шнурком, скрытый монтаж, MTN3186-0000, механизм двухполюсного переключателя на два направления со шнурком, скрытый монтаж, MTN3182-0000, механизм кнопочного 1-полюсного выключателя со шнурком, замыкающим контактом и отдельным контактом сигнализации, скрытый монтаж, MTN3184-0000



Механизм 1-полюсного переключателя на два направления со шнурком



QuickFlex



| Исполнение | Арт. № |
|--|---------------------|
| 10 А, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы | MTN3186-0000 |

Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками и винтами.

Используется со следующими компонентами: центральная плата с окошком для световой индикации для выключателя со шнурком System M MTN3380-03.. /-04.., Artec/Antique MTN4168..

Дополнительные аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных/клавишных выключателей, артикул MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000