

Механизмы управления комфортом



Таймер



| Исполнение | Арт. № |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN581244 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN581219 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN581225 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN586014 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN586060 |

Для программируемого включения светильников в заданное время

Функции:

- 2 независимых программы
- Предварительное программирование времени включения
- Можно задать 18 значений времени включения
- Управление / программирование с помощью меню
- Резерв хода до 24 часов (без элемента питания)
- Сброс для возврата к заводским настройкам
- Возможность активации функции включения в случайное время (в диапазоне ± 15 мин)
- Функция «астро» (смещение на ± 2 часа)
- Простое переключение на летнее/зимнее время
- Таймер (автоматическое отключение по истечении заданного времени)
- Ручное управление возможно в любое время

Номинальное напряжение: 230 В / 50 Гц переменного тока

Нейтральный проводник: требуется

Коммутационная способность: 1000 Вт, лампы накаливания

750 В, низковольтные галогенные лампы с электр. трансформатором

750 ВА, обычный трансформатор

500 ВА, люминесцентные лампы без компенсации

500 ВА, люминесцентные лампы с параллельной компенсацией

1000 ВА, люминесцентные лампы, схема парного включения

Соединительные зажимы: винтовые, для проводника с макс. сечением 2,5 мм² или 2x1,5 мм²

Комплект поставки: с цельной накладкой.

Без рамки.



Центральная плата для механизма таймера 15 мин



| Исполнение | Арт. № |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN567444 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN567419 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN567425 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN539014 |
| <input type="checkbox"/> Цвет алюминия | MTN539060 |

Используется со следующими компонентами: механизм таймера MTN538000



Механизм таймера



| Исполнение | Арт. № |
|-------------------|------------------|
| 2-полюсн., 15 мин | MTN538000 |

240 В, 16 А переменного тока (4 А для электродвигателей)

Возможное отклонение до + 12 %.

Используется со следующими компонентами: центральная плата для механизма таймера 15 мин System M MTN5674., MTN5390., Artec/Antique MTN5383...