

## Механизмы управления комфортом



### Механизм универсального светорегулятора двойной



Исполнение	Арт. №
2 x 50-200 ВА	<b>MTN568099</b>

230 В перем. тока, 50/60 Гц

Для омических, индуктивных и емкостных нагрузок, например, ламп накаливания, автотрансформаторов и электронных преобразователей

**Отсечка фазы по переднему или заднему фронту**

Универсальный светорегулятор автоматически распознает тип подключенной нагрузки.

Не подключайте к нему одновременно нагрузки разных типов.

Отключаемая функция памяти.

**Нейтральный проводник:** не требуется (2-проводная система)

**Номинальная мощность на канал:** 50-200 Вт/ВА

**Используется со следующими компонентами:** модуль 2-кнопочного выключателя, System M, MTN568499, Artec/Antique MTN568199

**Работа дополнительного модуля:** с механическими кнопочными выключателями.

**Работа дополнительного модуля:** дополнительный TELE-механизм MTN573998



### Сенсорный выключатель



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN577644</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN577619</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN577625</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN570114</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN570160</b>

Ручное управление.

С квазисенсорной кнопкой.

**Используется со следующими компонентами:** механизм универсального суперсветорегулятора артикул MTN577099, механизм суперсветорегулятора с памятью для ЭТ для ёмкостной нагрузки артикул MTN577899, механизм электронного выключателя артикул MTN575799, механизм электронного кнопочного выключателя артикул MTN574697, механизм универсального реле артикул MTN575897



### TELE сенсорная поверхность



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN577944</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN577919</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN577925</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN570314</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN570360</b>

Ручное управление или дистанционное управление через ИК-пульт.

С короткоходной клавишей.

**Используется со следующими компонентами:** механизм универсального суперсветорегулятора MTN577099,

Механизм суперсветорегулятора с памятью для ЭТ для емкостной нагрузки MTN577899,

Механизм электронного выключателя MTN575799,

Механизм электронного кнопочного выключателя MTN574697,

Механизм универсального реле MTN575897,

Дополнительный TELE-механизм MTN573998

**Передачик:** ИК-пульт дистанционного управления универсальный MTN5761-0000