

## Управление рольставнями и жалюзи

### Функции:

- Автоматическая смена времени с летнего на зимнее
- Функция защиты клапана
- Время
- Контроллер работы широтно-импульсного модулятора
- Контроль работы реле:
- Самонастройка в процессе эксплуатации

**Номинальное напряжение:** 230 В переменного тока, 50 Гц

**Номинальная нагрузка (омическая):** 3680 Вт, 16 А

**Номинальная нагрузка (индуктивная):** 1 А,  $\cos \phi = 0.6$

**Температура при которой работает устройство:** -10 °С до +35 °С

**Диапазон работы:** Комнатная температура: +5 °С to +35 °С

**Температура пола:** +5 °С to +50 °С

**Дополнительно к устройству заказывают:** центральную плату для сенсорного терморегулятора для рамок System M MTN5775-03../-04.. для рамок System Design MTN5775-40../-41.. Датчик теплого пола MTN5775-0003

### QuickFlex

#### Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.



#### Двойная клавиша для клавишного и кнопочного выключателя рольставней



Исполнение	Арт. №
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN432444</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN432419</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN432425</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN435514</b>
<input type="checkbox"/> Цвет алюминия	<b>MTN435560</b>

Для механизмов кнопочных и клавишных выключателей рольставней.

**Используется со следующими компонентами:** механизм выключателя рольставней 1-полюсный MTN3715-0000, механизм выключателя рольставней 1-полюсный с дополнительным контактом, скрытый монтаж, MTN3714-0000, механизм кнопочного выключателя рольставней 1-полюсный, скрытый монтаж MTN3755-0000



#### Механизм выключателя рольставней 1-полюсный



Исполнение	Арт. №
10 А, 250 В переменного тока, безвинтовые зажимы	<b>MTN3715-0000</b>

С механической реверсивной блокировкой и электроблокировкой.

#### Достоинства:

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинам.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок. Фиксация лапками и винтами.

**Используется со следующими компонентами:** клавиша для клавишного или кнопочного выключателя рольставней System M MTN4324../MTN4355.., Artec/Antique MTN4115.., Aquadesign MTN3434..