

Управление отоплением



Регулятор температуры в помещении 230 В с переключающим контактом на два направления и центральной платой



Исполнение	№ по каталогу
Термопласт	
<input type="checkbox"/> белый лотос	MTN5762-6035
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	MTN5762-6034
<input type="checkbox"/> сахара	MTN5762-6033
<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь	MTN5762-6036
Металл	
<input type="checkbox"/> никель	MTN5762-6050
<input type="checkbox"/> шампань	MTN5762-6051
<input checked="" type="checkbox"/> мокко	MTN5762-6052

Для D-Life.
Для электрического подогрева пола при необходимости блокировки дополнительного нагревателя, кондиционирования воздуха (охлаждения), приводов клапанов (открытых или закрытых при отключенном питании).
Ограничение диапазона интегрировано в установочную рукоятку.
Вставные клеммы.
Винтовое крепление.

Функции

- 1 х переключающий контакт
- Нейтральная зона 0,5 К
- Диапазон температуры 5–30 °С
- С тепловой рециркуляцией

Номинальное напряжение:

230 В пер. тока

Номинальный ток: 10 А (4 А, $\cos \varphi = 0.6$)

Отопление, переключающая

способность: 2200 Вт

Номинальный ток: 5 А (2 А, $\cos \varphi = 0.6$)

Охлаждение, переключающая

способность: 1100 Вт

Регулятор температуры в помещении 24 В с переключающим контактом на два направления и центральной платой



Исполнение	№ по каталогу
Термопласт	
<input type="checkbox"/> белый лотос	MTN5763-6035
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	MTN5763-6034
<input type="checkbox"/> сахара	MTN5763-6033
<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь	MTN5763-6036
Металл	
<input type="checkbox"/> никель	MTN5763-6050
<input type="checkbox"/> шампань	MTN5763-6051
<input checked="" type="checkbox"/> мокко	MTN5763-6052

Для D-Life.
Для электрического подогрева пола при необходимости блокировки дополнительного нагревателя, кондиционирования воздуха (охлаждения), приводов клапанов (открытых или закрытых при отключенном питании).
Ограничение диапазона интегрировано в установочную рукоятку.
Вставные клеммы.
Винтовое крепление.

Функции

- 1 х переключающий контакт
- Нейтральная зона 0,5 К
- Диапазон температуры 5–30 °С
- С тепловой рециркуляцией

Номинальное напряжение: 24 В пер. тока

Номинальный ток: 10 А (пост. ток, 4 А)

Отопление, переключающая

способность: 240 Вт (пост. ток, 100 Вт)

Номинальный ток: 5 А (пост. ток, 2 А)

Охлаждение, переключающая

способность: 120 Вт (пост. ток, 30 Вт)