

## Управление отоплением



Регулятор температуры в помещении 230 В с переключающим контактом на два направления и центральной платой



Исполнение	№ по каталогу
<b>Термопласт</b>	
<input type="checkbox"/> белый лотос	<b>MTN5762-6035</b>
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>MTN5762-6034</b>
<input type="checkbox"/> сахара	<b>MTN5762-6033</b>
<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь	<b>MTN5762-6036</b>
<b>Металл</b>	
<input type="checkbox"/> никель	<b>MTN5762-6050</b>
<input type="checkbox"/> шампань	<b>MTN5762-6051</b>
<input checked="" type="checkbox"/> мокко	<b>MTN5762-6052</b>

Для D-Life.  
Для электрического подогрева пола при необходимости блокировки дополнительного нагревателя, кондиционирования воздуха (охлаждения), приводов клапанов (открытых или закрытых при отключенном питании).  
Ограничение диапазона интегрировано в установочную рукоятку.  
Вставные клеммы.  
Винтовое крепление.

- 1 х переключающий контакт

- Нейтральная зона 0,5 К

- Диапазон температуры 5–30 °С

- С тепловой рециркуляцией

**Номинальное напряжение:**

230 В пер. тока

**Номинальный ток:** 10 А (4 А,  $\cos \varphi = 0.6$ )

**Отопление, переключающая**

**способность:** 2200 Вт

**Номинальный ток:** 5 А (2 А,  $\cos \varphi = 0.6$ )

**Охлаждение, переключающая**

**способность:** 1100 Вт

Регулятор температуры в помещении 24 В с переключающим контактом на два направления и центральной платой



Исполнение	№ по каталогу
<b>Термопласт</b>	
<input type="checkbox"/> белый лотос	<b>MTN5763-6035</b>
<input checked="" type="checkbox"/> антрацит	<b>MTN5763-6034</b>
<input type="checkbox"/> сахара	<b>MTN5763-6033</b>
<input type="checkbox"/> нержавеющая сталь	<b>MTN5763-6036</b>
<b>Металл</b>	
<input type="checkbox"/> никель	<b>MTN5763-6050</b>
<input type="checkbox"/> шампань	<b>MTN5763-6051</b>
<input checked="" type="checkbox"/> мокко	<b>MTN5763-6052</b>

Для D-Life.  
Для электрического подогрева пола при необходимости блокировки дополнительного нагревателя, кондиционирования воздуха (охлаждения), приводов клапанов (открытых или закрытых при отключенном питании).  
Ограничение диапазона интегрировано в установочную рукоятку.  
Вставные клеммы.  
Винтовое крепление.

- 1 х переключающий контакт

- Нейтральная зона 0,5 К

- Диапазон температуры 5–30 °С

- С тепловой рециркуляцией

**Номинальное напряжение:** 24 В пер. тока

**Номинальный ток:** 10 А (пост. ток, 4 А)

**Отопление, переключающая**  
**способность:** 240 Вт (пост. ток, 100 Вт)

**Номинальный ток:** 5 А (пост. ток, 2 А)

**Охлаждение, переключающая**  
**способность:** 120 Вт (пост. ток, 30 Вт)