

Управление отоплением



Терморегулятор пола 230 В с переключателем и центральной платой



Исполнение	№ по каталогу
------------	---------------

Термопласт

☐	белый лотос	MTN5764-6035
☒	антрацит	MTN5764-6034
☐	сахара	MTN5764-6033
☐	нержавеющая сталь	MTN5764-6036

Металл

☒	никель	MTN5764-6050
☐	шампань	MTN5764-6051
☐	мокко	MTN5764-6052

Для D-Life.

Для электрического подогрева пола с выносным датчиком температуры.

Ограничение диапазона интегрировано в установочную рукоятку.

С выносным датчиком температуры на кабеле длиной 4 м, возможно удлинение за счет двухжильного кабеля.

Вставные клеммы.

Винтовое крепление.

Функции

- С переключателем и контрольными лампочками
- 1 замыкающий контакт
- Нейтральная зона 1 К
- Диапазон температуры 10–50 °C
- Подключение для регулируемого по времени снижения на 5 К в ночное время

Номинальное напряжение: 230 В пер. тока

Номинальный ток (омический): 10 А

Номинальный ток (индуктивный): 4 А, $\cos \varphi = 0.6$

Отопление, переключающая способность: 2300 Вт



Центральная плата для механизма универсального терморегулятора с сенсорным дисплеем



Исполнение	№ по каталогу
------------	---------------

Термопласт

☐	белый лотос	MTN5775-6035
☒	антрацит	MTN5775-6034
☐	сахара	MTN5775-6033
☐	нержавеющая сталь	MTN5775-6036

☒	никель	MTN5775-6050
-------------------------------------	--------	--------------

☐	шампань	MTN5775-6051
--------------------------	---------	--------------

☐	мокко	MTN5775-6052
--------------------------	-------	--------------

Для D-Life.

Кнопочный выключатель позволяет отключить терморегулятор и подключенную нагрузку от сети на обеих клеммах.

Используется со следующими компонентами:

Механизм универсального терморегулятора с сенсорным дисплеем MTN5775-0000

Механизм универсального программируемого терморегулятора с сенсорным дисплеем MTN5776-0000