

Электрические розетки

Розетки QuickFlex SCHUKO с безвинтовыми зажимами



■ Розетки с безвинтовыми зажимами.

Условные обозначения

 Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).

Розетка SCHUKO с безвинтовыми зажимами		Розетка SCHUKO со шторками и с безвинтовыми зажимами	
 QuickFlex 		 QuickFlex  	
Исполнение	№ по каталогу	Исполнение	№ по каталогу
Термопласт		Термопласт	
☐ белый лотос	MTN2301-6035	☐ белый лотос	MTN2300-6035
☒ антрацит	MTN2301-6034	☒ антрацит	MTN2300-6034
☐ сахара	MTN2301-6033	☐ сахара	MTN2300-6033
☐ нержавеющая сталь	MTN2301-6036	☐ нержавеющая сталь	MTN2300-6036
Металл		Металл	
☐ никель	MTN2301-6050	☐ никель	MTN2300-6050
☐ шампань	MTN2301-6051	☐ шампань	MTN2300-6051
☒ мокко	MTN2301-6052	☒ мокко	MTN2300-6052
16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440		16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440	
Преимущества		Преимущества	
■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.		■ Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.	
■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.		■ Лапки быстро распираются с помощью винтов.	
■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.		■ Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.	
■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.		■ Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.	
Фиксация лапками и винтами.		Фиксация лапками и винтами.	