

# Электрические розетки

## Розетки QuickFlex SCHUKO с безвинтовыми зажимами



- Розетки с безвинтовыми зажимами.

### Условные обозначения



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).

### Розетка SCHUKO с безвинтовыми зажимами



QuickFlex

Исполнение № по каталогу

#### Термопласт

|  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> белый лотос         | <b>MTN2301-6035</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | <b>MTN2301-6034</b> |
| <input type="checkbox"/> сахара              | <b>MTN2301-6033</b> |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь   | <b>MTN2301-6036</b> |

#### Металл

|   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> никель           | <b>MTN2301-6050</b> |
| <input type="checkbox"/> шампань          | <b>MTN2301-6051</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> мокко | <b>MTN2301-6052</b> |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.
- Фиксация лапками и винтами.

### Розетка SCHUKO со шторками и с безвинтовыми зажимами



QuickFlex

Исполнение № по каталогу

#### Термопласт

|  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> белый лотос         | <b>MTN2300-6035</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | <b>MTN2300-6034</b> |
| <input type="checkbox"/> сахара              | <b>MTN2300-6033</b> |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь   | <b>MTN2300-6036</b> |

#### Металл

|   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> никель           | <b>MTN2300-6050</b> |
| <input type="checkbox"/> шампань          | <b>MTN2300-6051</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> мокко | <b>MTN2300-6052</b> |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро распираются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.
- Фиксация лапками и винтами.