

Компьютерные розетки



Центральная плата для розетки с разъемом RJ45, 2 порта



| Исполнение | № по каталогу |
|------------|---------------|
|------------|---------------|

Термопласт

| | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> белый лотос | MTN4522-6035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | MTN4522-6034 |
| <input type="checkbox"/> сахара | MTN4522-6033 |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь | MTN4522-6036 |

Металл

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> никель | MTN4522-6050 |
| <input type="checkbox"/> шампань | MTN4522-6051 |
| <input type="checkbox"/> мокко | MTN4522-6052 |

Для механизмов розеток RJ45 8/8, 2x8, 2x8 кат. 5е, 2x8 кат. 6.

Для механизмов розеток RJ45 фирмы Rutenbeck, модулей E-Dat фирмы BTR.

Используется со следующими компонентами: RJ45 insert 8/8 Кат. 6 MTN465706

Механизм RJ45 8/8 кат. 6



| Исполнение | № по каталогу |
|------------|---------------|
|------------|---------------|

MTN465706

Кат. 6 / Кат. 6а ISO

Для подключения аналогового или цифрового оконечного устройства с помощью 8-полюсного соединителя RJ45.

Подключение через клеммы LSA.

Винтовое крепление.

Универсальная розетка RJ45 для кат. 6а, сети класса E₂ (10 Гбит/с / 500 МГц).

Кат. 6а по ISO/IEC 11801:2011-06 и DIN EN 50173-1:2011-09.

Сертификат GHMT.

Подходит для PoE+ (питание через Ethernet) в соответствии со стандартом IEEE 802.3at.

Циклы подключения ≥ 1000.

Универсальный, гибкий кабельный ввод.

Защита RJ 11/12 от неправильного соединения.

Используется со следующими компонентами:

Центральная плата для механизма розетки RJ45, 2 порта System M MTN2961...

MTN2980..

D-Life MTN4522-60..

Artec/Antique MTN2926..