

Управление отоплением



Регулятор температуры в помещении 230 В с переключающим контактом на два направления и центральной платой



| Исполнение | № по каталогу |
|--|---------------------|
| Термопласт | |
| <input type="checkbox"/> белый лотос | MTN5762-6035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | MTN5762-6034 |
| <input type="checkbox"/> сахара | MTN5762-6033 |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь | MTN5762-6036 |
| Металл | |
| <input type="checkbox"/> никель | MTN5762-6050 |
| <input type="checkbox"/> шампань | MTN5762-6051 |
| <input checked="" type="checkbox"/> мокко | MTN5762-6052 |

Для D-Life.
Для электрического подогрева пола при необходимости блокировки дополнительного нагревателя, кондиционирования воздуха (охлаждения), приводов клапанов (открытых или закрытых при отключенном питании).
Ограничение диапазона интегрировано в установочную рукоятку.
Вставные клеммы.
Винтовое крепление.

- 1 х переключающий контакт

- Нейтральная зона 0,5 К

- Диапазон температуры 5–30 °С

- С тепловой рециркуляцией

Номинальное напряжение:

230 В пер. тока

Номинальный ток: 10 А (4 А, $\cos \varphi = 0.6$)

Отопление, переключающая

способность: 2200 Вт

Номинальный ток: 5 А (2 А, $\cos \varphi = 0.6$)

Охлаждение, переключающая

способность: 1100 Вт

Регулятор температуры в помещении 24 В с переключающим контактом на два направления и центральной платой



| Исполнение | № по каталогу |
|--|---------------------|
| Термопласт | |
| <input type="checkbox"/> белый лотос | MTN5763-6035 |
| <input checked="" type="checkbox"/> антрацит | MTN5763-6034 |
| <input type="checkbox"/> сахара | MTN5763-6033 |
| <input type="checkbox"/> нержавеющая сталь | MTN5763-6036 |
| Металл | |
| <input type="checkbox"/> никель | MTN5763-6050 |
| <input type="checkbox"/> шампань | MTN5763-6051 |
| <input checked="" type="checkbox"/> мокко | MTN5763-6052 |

Для D-Life.
Для электрического подогрева пола при необходимости блокировки дополнительного нагревателя, кондиционирования воздуха (охлаждения), приводов клапанов (открытых или закрытых при отключенном питании).
Ограничение диапазона интегрировано в установочную рукоятку.
Вставные клеммы.
Винтовое крепление.

- 1 х переключающий контакт

- Нейтральная зона 0,5 К

- Диапазон температуры 5–30 °С

- С тепловой рециркуляцией

Номинальное напряжение: 24 В пер. тока

Номинальный ток: 10 А (пост. ток, 4 А)

Отопление, переключающая

способность: 240 Вт (пост. ток, 100 Вт)

Номинальный ток: 5 А (пост. ток, 2 А)

Охлаждение, переключающая

способность: 120 Вт (пост. ток, 30 Вт)