

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным прямым фланцем, IP44





216RU6

16 А. IP44

Корпус из термопласта (PA). Сечение жилы кабеля: 1,5-4 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
							(1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	216RU1	2CMA193173R1000	10	0,15
	Желтый	100...130	50 и 60	216RU4	2CMA193169R1000		
	Синий	200...250		216RU6	2CMA193170R1000		
	Красный	380...415		216RU9	2CMA193171R1000		
	Серый	Трансф-р		216RU12	2CMA193172R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	316RU1	2CMA193183R1000	10	0,18
	Желтый	100...130	50 и 60	316RU4	2CMA193176R1000		
	Черный	600...690		316RU5	2CMA193177R1000		
	Красный	380...415		316RU6	2CMA193178R1000		
	Черный	480...500		316RU7	2CMA193179R1000		
	Синий	200...250		316RU9	2CMA193180R1000		
	Зеленый	100...300	> 50	316RU10	2CMA193181R1000		
	Красный	440...460	60	316RU11	2CMA193182R1000		
	3P+N+E						
5	Серый		Перем. ток	416RU1	2CMA193191R1000	10	0,20
	Зеленый	> 300...500	> 50	416RU2	2CMA193184R1000		
	Черный	600...690	50 и 60	416RU5	2CMA126673R1000		
	Красный	346...415		416RU6	2CMA193187R1000		
	Синий	208...250		416RU9	2CMA193189R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	E	E1	B
216RU..	60-61	60-61	49	75	56	29	79
316RU..	60-61	60-61	59	75	58	30	87
416RU..	60-61	60-61	59	75	60	31	89