

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным прямым фланцем, IP44





432RU6

32A, IP44

Корпус из термопласта (PA). Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм²

Клеммы/ Полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	232RU1	2CMA193245R1000	10	0,21
	Желтый	100...130	50 и 60	232RU4	2CMA193241R1000		
	Синий	200...250		232RU6	2CMA193242R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	332RU1	2CMA193255R1000	10	0,22
	Черный	600...690	50 и 60	332RU5	2CMA193249R1000		
	Красный	380...415		332RU6	2CMA193250R1000		
	Черный	480...500		332RU7	2CMA193251R1000		
	Синий	200...250		332RU9	2CMA193252R1000		
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	432RU1	2CMA193263R1000	10	0,24
	Черный	600...690	50 и 60	432RU5	2CMA126674R1000		
	Красный	346...415		432RU6	2CMA193259R1000		
	Синий	208...250		432RU9	2CMA101699R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	E	E1	B
232RU..	60-61	60-61	66	75	70	34	93
332RU..	60-61	60-61	66	75	70	34	93
432RU..	60-61	60-61	66	75	71	34	99