

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным угловым фланцем, IP44





432RAU6

32 А. IP44

Корпус из термoplasta (PA). Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	232RAU1	2CMA193269R1000	10	0,25
	 Желтый	100...130	50 и 60	232RAU4	2CMA193265R1000		
	 Синий	200...250		232RAU6	2CMA193266R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	332RAU1	2CMA193279R1000	10	0,26
	 Черный	600...690	50 и 60	332RAU5	2CMA193273R1000		
	 Красный	380...415		332RAU6	2CMA193274R1000		
	 Черный	480...500		332RAU7	2CMA193275R1000		
	 Синий	200...250		332RAU9	2CMA193276R1000		
3P+N+E							
5	 Серый		Перем. ток	432RAU1	2CMA193287R1000	10	0,28
	 Черный	600...690	50 и 60	432RAU5	2CMA126679R1000		
	 Красный	346...415		432RAU6	2CMA193283R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	E	E1	B
232RAU...	85	85	98	110	61	53	110
332RAU...	85	85	98	110	61	53	110
432RAU...	85	85	98	110	63	54	110