

Розетки

для монтажа на панель с унифицированным угловым фланцем, IP44





432RAU6

32 А. IP44

Корпус из термопласта (РА). Сечение жилы кабеля: 2,5-10 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
							(1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	232RAU1	2CMA193269R1000	10	0,25
	Желтый	100...130	50 и 60	232RAU4	2CMA193265R1000		
	Синий	200...250		232RAU6	2CMA193266R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	332RAU1	2CMA193279R1000	10	0,26
	Черный	600...690	50 и 60	332RAU5	2CMA193273R1000		
	Красный	380...415		332RAU6	2CMA193274R1000		
	Черный	480...500		332RAU7	2CMA193275R1000		
	Синий	200...250		332RAU9	2CMA193276R1000		
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	432RAU1	2CMA193287R1000	10	0,28
	Черный	600...690	50 и 60	432RAU5	2CMA126679R1000		
	Красный	346...415		432RAU6	2CMA193283R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	C	C1	D	D2	E	E1	B
232RAU...	85	85	98	110	61	53	110
332RAU...	85	85	98	110	61	53	110
432RAU...	85	85	98	110	63	54	110