

Кабельные вилки




463P6

63 A, IP44

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через уплотнительный кабельный сальник.
Сечение жилы кабеля: 4-16 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
							упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263P1	2CMA166746R1000	1	0,60
	Желтый	100...130	50 и 60	263P4	2CMA166740R1000		
	Синий	200...250		263P6	2CMA166742R1000		
	Синий	200...250		263P9	2CMA166744R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363P1	2CMA166760R1000	1	0,70
	Черный	600...690	50 и 60	363P5	2CMA166750R1000		
	Красный	380...415		363P6	2CMA166752R1000		
	Черный	480...500		363P7	2CMA166754R1000		
	Синий	200...250		363P9	2CMA166756R1000		
	Красный	440...460	60	363P11	2CMA166758R1000		
3P+N+E							
5	Красный	346...415	50 и 60	463P6	2CMA166764R1000	1	0,75

**Габаритные размеры (мм)**

Тип	A	B	C	Dmax.
263-463P..	215	103	148	35