


Кабельные вилки



463P6

63 A, IP44							
Корпус из полиэфирного термопласта (PBT). Ввод кабеля через уплотнительный кабельный сальник.							
Сечение жилы кабеля: 4-16 мм²							
Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.)
		В	Гц				кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток 50 и 60	263P1	2CMA166746R1000	1	0,60
	 Желтый	100...130		263P4	2CMA166740R1000		
	 Синий	200...250		263P6	2CMA166742R1000		
	 Синий	200...250		263P9	2CMA166744R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток 50 и 60	363P1	2CMA166760R1000	1	0,70
	 Черный	600...690		363P5	2CMA166750R1000		
	 Красный	380...415		363P6	2CMA166752R1000		
	 Черный	480...500		363P7	2CMA166754R1000		
	 Синий	200...250	363P9	2CMA166756R1000			
	 Красный	440...460	60	363P11	2CMA166758R1000		
3P+N+E							
5	 Красный	346...415	50 и 60	463P6	2CMA166764R1000	1	0,75



Габаритные размеры (мм)				
Тип	A	B	C	Dмакс.
263-463P..	215	103	148	35