

Кабельные розетки




463C6

63 А, IP44

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через мембранный сальник. Сечение жилы кабеля: 4-16 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
							упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	263C1	2CMA166844R1000	1	0,80
	Желтый	100...130	50 и 60	263C4	2CMA166838R1000		
	Синий	200...250		263C6	2CMA166840R1000		
	Красный	380...415		263C9	2CMA166842R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	363C1	2CMA166858R1000	1	0,83
	Желтый	100...130	50 и 60	363C4	2CMA166846R1000		
	Черный	600...690		363C5	2CMA166848R1000		
	Красный	380...415		363C6	2CMA166850R1000		
	Черный	480...500		363C7	2CMA166852R1000		
	Синий	200...250		363C9	2CMA166854R1000		
	Красный	440...460	60	363C11	2CMA166856R1000		
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	463C1	2CMA166870R1000	1	0,88
	Черный	600...690	50 и 60	463C5	2CMA126661R1000		
	Красный	346...415		463C6	2CMA166862R1000		
	Черный	480...500		463C7	2CMA166864R1000		
	Синий	200...250		463C9	2CMA166866R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	Dmax.
263-463C..	224	112	35