

Кабельные розетки




216C6W

16 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 1-2,5 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
		V	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	216C1W	2CMA166544R1000	1	0,22
	 Серый	> 50...250	DC	216C3W	2CMA166534R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	216C4W	2CMA166536R1000		
	 Синий	200...250		216C6W	2CMA166538R1000		
	 Красный	380...415		216C9W	2CMA166540R1000		
	 Серый	Трансф-р		216C12W	2CMA166542R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	316C1W	2CMA166564R1000	1	0,31
	 Зеленый	> 300...500	> 50	316C2W	2CMA166546R1000		
	 Красный	380/440	50/60	316C3W	2CMA166548R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	316C4W	2CMA166550R1000		
	 Черный	600...690		316C5W	2CMA166552R1000		
	 Красный	380...415		316C6W	2CMA166554R1000		
	 Черный	480...500	316C7W	2CMA166556R1000			
	 Синий	200...250	316C9W	2CMA166558R1000			
	 Зеленый	100...300	> 50	316C10W	2CMA166560R1000		
	 Красный	440...460	60	316C11W	2CMA166562R1000		
	3P+N+E						
5	 Серый		Перем. ток	416C1W	2CMA166580R1000	1	0,32
	 Зеленый	> 300...500	> 50	416C2W	2CMA166566R1000		
	 Красный	380/440	50/60	416C3W	2CMA166568R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	416C4W	2CMA166570R1000		
	 Черный	600...690		416C5W	2CMA126662R1000		
	 Красный	346...415		416C6W	2CMA166572R1000		
	 Черный	480...500	416C7W	2CMA166574R1000			
	 Синий	208...250	416C9W	2CMA166576R1000			
	 Красный	440...460	60	416C11W	2CMA166578R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	Dмакс.
216C..W	151	80	13
316C..W	168	88	17
416C..W	170	97	17