

Кабельные розетки




432C6W

32 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм²

| Клеммы/ полюсы | Цветовая маркировка | Напряжение В | Частота Гц | Тип | Код заказа | Упаковка кол-во | Вес |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | | упак. (1 шт.) кг |
| 2P+E | | | | | | | |
| 3 | Серый | | Перем. ток | 232C1W | 2CMA166590R1000 | 1 | 0,35 |
| | Желтый | 100...130 | 50 и 60 | 232C4W | 2CMA166582R1000 | | |
| | Синий | 200...250 | | 232C6W | 2CMA166584R1000 | | |
| | Красный | 380...415 | | 232C9W | 2CMA166586R1000 | | |
| | Серый | Трансф-р | | 232C12W | 2CMA166588R1000 | | |
| 3P+E | | | | | | | |
| 4 | Серый | | Перем. ток | 332C1W | 2CMA166592R1000 | 1 | 0,38 |
| | Зеленый | > 300...500 | > 50 | 332C2W | 2CMA166596R1000 | | |
| | Красный | 380/440 | 50/60 | 332C3W | 2CMA166598R1000 | | |
| | Желтый | 100...130 | 50 и 60 | 332C4W | 2CMA166600R1000 | | |
| | Черный | 600...690 | | 332C5W | 2CMA166602R1000 | | |
| | Красный | 380...415 | | 332C6W | 2CMA166604R1000 | | |
| | Черный | 480...500 | | 332C7W | 2CMA166606R1000 | | |
| | Синий | 200...250 | | 332C9W | 2CMA166608R1000 | | |
| | Зеленый | 100...300 | > 50 | 332C10W | 2CMA166610R1000 | | |
| | Красный | 440...460 | 60 | 332C11W | 2CMA166594R1000 | | |
| | 3P+N+E | | | | | | |
| 5 | Серый | | Перем. ток | 432C1W | 2CMA166526R1000 | 1 | 0,41 |
| | Зеленый | > 300...500 | > 50 | 432C2W | 2CMA166612R1000 | | |
| | Красный | 380/440 | 50/60 | 432C3W | 2CMA166614R1000 | | |
| | Желтый | 100...130 | 50 и 60 | 432C4W | 2CMA166616R1000 | | |
| | Черный | 600...690 | | 432C5W | 2CMA126663R1000 | | |
| | Красный | 346...415 | | 432C6W | 2CMA166618R1000 | | |
| | Черный | 480...500 | | 432C7W | 2CMA166620R1000 | | |
| | Синий | 208...250 | | 432C9W | 2CMA166622R1000 | | |
| | Красный | 440...460 | 60 | 432C11W | 2CMA166624R1000 | | |



Габаритные размеры (мм)

| Тип | A | B | Dmax. |
|---------|-----|-----|-------|
| 232C..W | 177 | 102 | 21,5 |
| 332C..W | 177 | 102 | 21,5 |
| 432C..W | 182 | 109 | 21,5 |