

Кабельные розетки




432C6W

32 А. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
							упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	232C1W	2CMA166590R1000	1	0,35
	Желтый	100...130	50 и 60	232C4W	2CMA166582R1000		
	Синий	200...250		232C6W	2CMA166584R1000		
	Красный	380...415		232C9W	2CMA166586R1000		
	Серый	Трансф-р		232C12W	2CMA166588R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	332C1W	2CMA166592R1000	1	0,38
	Зеленый	> 300...500	> 50	332C2W	2CMA166596R1000		
	Красный	380/440	50/60	332C3W	2CMA166598R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	332C4W	2CMA166600R1000		
	Черный	600...690		332C5W	2CMA166602R1000		
	Красный	380...415		332C6W	2CMA166604R1000		
	Черный	480...500		332C7W	2CMA166606R1000		
	Синий	200...250		332C9W	2CMA166608R1000		
	Зеленый	100...300	> 50	332C10W	2CMA166610R1000		
	Красный	440...460	60	332C11W	2CMA166594R1000		
	3P+N+E						
5	Серый		Перем. ток	432C1W	2CMA166526R1000	1	0,41
	Зеленый	> 300...500	> 50	432C2W	2CMA166612R1000		
	Красный	380/440	50/60	432C3W	2CMA166614R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	432C4W	2CMA166616R1000		
	Черный	600...690		432C5W	2CMA126663R1000		
	Красный	346...415		432C6W	2CMA166618R1000		
	Черный	480...500		432C7W	2CMA166620R1000		
	Синий	208...250		432C9W	2CMA166622R1000		
	Красный	440...460	60	432C11W	2CMA166624R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	Dmax.
232C..W	177	102	21,5
332C..W	177	102	21,5
432C..W	182	109	21,5