

## Кабельные вилки




432P6W

**32 A. IP67/ IP69**

Корпус из полиэфирного термoplastа (PBT). Ввод кабеля через уплотнительный кабельный сальник.  
Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм<sup>2</sup>

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
							упак. (1 шт.) кг
<b>2P+E</b>							
3	Серый		Перем. ток	232P1W	2CMA166728R1000	1	0,28
	Желтый	100...130	50 и 60	232P4W	2CMA166504R1000		
	Синий	200...250		232P6W	2CMA166722R1000		
	Красный	380...415		232P9W	2CMA166724R1000		
	Серый	Трансф-р		232P12W	2CMA166726R1000		
<b>3P+E</b>							
4	Серый		Перем. ток	332P1W	2CMA166516R1000	1	0,30
	Зеленый	> 300...500	> 50	332P2W	2CMA166730R1000		
	Красный	380/440	50/60	332P3W	2CMA166732R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	332P4W	2CMA166734R1000		
	Черный	600...690		332P5W	2CMA166736R1000		
	Красный	380...415		332P6W	2CMA166738R1000		
	Черный	480...500		332P7W	2CMA166506R1000		
	Синий	200...250		332P9W	2CMA166508R1000		
	Зеленый	100...300	> 50	332P10W	2CMA166510R1000		
	Красный	440...460	60	332P11W	2CMA166513R1000		
	<b>3P+N+E</b>						
5	Серый		Перем. ток	432P1W	2CMA166532R1000	1	0,32
	Зеленый	> 300...500	> 50	432P2W	2CMA166518R1000		
	Красный	380/440	50/60	432P3W	2CMA166520R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	432P4W	2CMA166522R1000		
	Черный	600...690		432P5W	2CMA126656R1000		
	Красный	346...415		432P6W	2CMA166524R1000		
	Черный	480...500		432P7W	2CMA166526R1000		
	Синий	208...250		432P9W	2CMA166528R1000		
	Красный	440...460	60	432P11W	2CMA166530R1000		

**Габаритные размеры (мм)**

Тип	A	B	C	Dmax.
232P..W	147	94	105	21,5
332P..W	147	94	105	21,5
432P..W	161	101	119	21,5