

Кабельные вилки




432P6W

32 A. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термoplasta (PBT). Ввод кабеля через уплотнительный кабельный сальник.
Сечение жилы кабеля: 2,5-6 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес
		В	Гц				упак. (1 шт.) кг
2P+E							
3	 Серый		Перем. ток	232P1W	2CMA166728R1000	1	0,28
	 Желтый	100...130	50 и 60	232P4W	2CMA166504R1000		
	 Синий	200...250		232P6W	2CMA166722R1000		
	 Красный	380...415		232P9W	2CMA166724R1000		
	 Серый	Трансф-р		232P12W	2CMA166726R1000		
3P+E							
4	 Серый		Перем. ток	332P1W	2CMA166516R1000	1	0,30
	 Зеленый	> 300...500	> 50	332P2W	2CMA166730R1000		
	 Красный	380/440	50/60	332P3W	2CMA166732R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	332P4W	2CMA166734R1000		
	 Черный	600...690		332P5W	2CMA166736R1000		
	 Красный	380...415	332P6W	2CMA166738R1000			
	 Черный	480...500	332P7W	2CMA166506R1000			
	 Синий	200...250	332P9W	2CMA166508R1000			
	 Зеленый	100...300	> 50	332P10W	2CMA166510R1000		
	 Красный	440...460	60	332P11W	2CMA166513R1000		
	3P+N+E						
5	 Серый		Перем. ток	432P1W	2CMA166532R1000	1	0,32
	 Зеленый	> 300...500	> 50	432P2W	2CMA166518R1000		
	 Красный	380/440	50/60	432P3W	2CMA166520R1000		
	 Желтый	100...130	50 и 60	432P4W	2CMA166522R1000		
	 Черный	600...690		432P5W	2CMA126656R1000		
	 Красный	346...415	432P6W	2CMA166524R1000			
	 Черный	480...500	432P7W	2CMA166526R1000			
	 Синий	208...250	432P9W	2CMA166528R1000			
	 Красный	440...460	60	432P11W	2CMA166530R1000		

**Габаритные размеры (мм)**

Тип	A	B	C	Dмакс.
232P..W	147	94	105	21,5
332P..W	147	94	105	21,5
432P..W	161	101	119	21,5