SHOP220

Кабельные розетки






263C6W

63 A. IP67/ IP69

Корпус из полиэфирного термопласта (РВТ). Ввод кабеля через кабельный сальник, фиксация кабеля с помощью внутреннего и внешнего кабельного зажима. Сечение жилы кабеля: 4-16 мм²

Клеммы/ полюсы			Напряжение	Частота	Тип	Код заказа	Упаковка кол-во	Вес упак. (1 шт.) кг
			В	Гц	-			
2P+E								
3		Серый		Перем. ток	263C1W	2CMA166878R1000	1	0,80
		Желтый	100130	50 и 60	263C4W	2CMA166872R1000		
		Синий	200250		263C6W	2CMA166874R1000		
		Красный	380415		263C9W	2CMA166876R1000		
3P+E								
4		Серый		Перем. ток	363C1W	2CMA166902R1000	1	0,83
		Желтый	100130	50 и 60	363C4W	2CMA166890R1000		
		Черный	600690		363C5W	2CMA166892R1000		
		Красный	380415		363C6W	2CMA166894R1000		
		Черный	480500		363C7W	2CMA166896R1000		
		Синий	200250		363C9W	2CMA166898R1000		
		Красный	440460	60	363C11W	2CMA166900R1000		
3P+N+E								
5		Серый		Перем. ток	463C1W	2CMA166914R1000	1	0,88
		Зеленый	> 300500	> 50	463C2W	2CMA168184R1000		
		Желтый	100130	50 и 60	463C4W	2CMA166904R1000		
		Красный	346415		463C6W	2CMA166906R1000		
		Черный	480500		463C7W	2CMA166908R1000		
		Синий	208250		463C9W	2CMA166910R1000		
		Красный	440460	60	463C11W	2CMA166912R1000		



Габаритные размеры (мм)

Тип	Α	В	D макс.
263-463CW	286	111	41
			<u> </u>