

Перейти к продукции

# ABB basic E — для монтажа в нишу

## Коды для заказа и технические сведения

| ABB basic E — для монтажа в нишу | Кол-во модулей | Описание | Код заказа (Global Product ID) | Тип | Кол -во в транспортной упаковке. |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 модуля | Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 2 модуля | 1SZR004002A1100 | BEF401202 | 40 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 2 модуля | 1SZR004002A1200 | BEF402202 | |
|  | 4 модуля | Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 4 модуля | 1SZR004002A1101 | BEF401204 | 30 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 4 модуля | 1SZR004002A1201 | BEF402204 | |
|  | 6 модулей | Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 6 модулей | 1SZR004002A1102 | BEF401206 | 20 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 6 модулей | 1SZR004002A1202 | BEF402206 | |
|  | 8 модулей | Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 8 модулей | 1SZR004002A1103 | BEF401208 | 20 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 8 модулей | 1SZR004002A1203 | BEF402208 | |
|  | 12 модулей | Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 12 модулей | 1SZR004002A1104 | BEF401212 | 17 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 12 модулей | 1SZR004002A1204 | BEF402212 | |
|  | 16 модулей | Для монтажа в нишу, сплошная белая дверь, 16 модулей | 1SZR004002A1105 | BEF401216 | 17 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 16 модулей | 1SZR004002A1205 | BEF402216 | |
|  | 24 модуля | Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 24 модуля | 1SZR004002A1107 | BEF401224 | 11 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 24 модуля | 1SZR004002A1207 | BEF402224 | |
|  | 36 модулей | Для монтажа в нишу, непрозрачная белая дверь, 36 модулей | 1SZR004002A1109 | BEF401236 | 8 |
| | | Для монтажа в нишу, прозрачная серая дверь, 36 модулей | 1SZR004002A1209 | BEF402236 | |

# ABB basic E — для скрытого монтажа
## Технические сведения

| ABB basic E — для скрытого монтажа | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Число модулей** | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 |
| **Размеры в мм (Ш x ВхГ)** | 120 x 180 x 102 | 155 x 180 x 102 | 190 x 180 x 102 | 230 x 180 x 102 | 300 x 220 x 102 | 230 x 315 x 102 | 300 x 335 x 102 | 300 x 450 x 102 |
| **Цвет корпуса/двери** | Белый/белый | Белый/белый | Белый/белый | Белый/белый | Белый/белый | Белый/белый | Белый/белый | Белый/белый |
| **Материал корпуса/двери** | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
| **Цвет двери** | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая | Непрозрачная белая<br>Прозрачная серая |
| **Материал двери** | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик | Термопластик |
| **Огнестойкость (GWT) корпуса/держателя клемм** | 650/850 °C | 650/850 °C | 650/850 °C | 650/850 °C | 650/850 °C | 650/850 °C | 650/850 °C | 650/850 °C |
| **Температура установки** | –25/+60 | –25/+60 | –25/+60 | –25/+60 | –25/+60 | –25/+60 | –25/+60 | –25/+60 |
| **Термостойкость корпуса/держателя клемм** | 650–70 °C | 650–70 °C | 650–70 °C | 650–70 °C | 650–70 °C | 650–70 °C | 650–70 °C | 650–70 °C |
| **Степень защиты IP** | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| **Максимальная рассеиваемая мощность** | 10 Вт | 14 Вт | 16 Вт | 20 Вт | 27 Вт | 31 Вт | 33 Вт | 40 Вт |
| **Съемная DIN-рейка** | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| **Не содержит галогены** | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| **Ввод кабеля** | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие |
| **Класс электроизоляции** | II ⧈ | II ⧈ | II ⧈ | II ⧈ | II ⧈ | II ⧈ | II ⧈ | II ⧈ |
| **Устойчивость к механическим воздействиям** | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| **Максимальный ток** | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A | 63 A |
| **Термостойкость** | ВРТ 70 °C | ВРТ 70 °C | ВРТ 70 °C | ВРТ 70 °C | ВРТ 70 °C | ВРТ 70 °C | ВРТ 70 °C | ВРТ 70 °C |
| **Шины N-PE x (кол-во отверстий)** | – | 5 | 5 | 2 x 5 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 13 | 2 x 21 |

—

**Число кабельных вводов**

| ABB basic E для скрытого монтажа | Количество модулей | Число вводов сверху | Число вводов снизу | Число вводов справа | Число вводов слева | Диаметр отверстия (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 2 | 2 | **3** | **3** | 28 |
| | 4 | 2 | 2 | **3** | **3** | 28 |
| | 6 | 4 | 4 | **2** | **2** | 28 |
| | 8 | 4 | 4 | **2** | **2** | 28 |
| | 12 | 6 | 6 | **2** | **2** | 28 |
| | 16 | 4 | 4 | **2** | **2** | 28 |
| | 24 | 6 | 6 | **2** | **2** | 28 |
| | 36 | 6 | 6 | **6** | **6** | 28 |