









# ABB basic E — для настенного монтажа

## Коды для заказа и технические сведения

| ABB basic E — для настенного монтажа  | Кол-во модулей | Описание   | Код заказа (Global Product ID) | Тип       | Кол-во в транспортной упаковке |
|---|----------------|--|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|    | 2 модуля       | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 2 модуля   | 1SZR004002A2100                | BEW401202 | 40                             |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 2 модуля     | 1SZR004002A2200                | BEW402202 |                                |
|    | 4 модуля       | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 4 модуля   | 1SZR004002A2101                | BEW401204 | 30                             |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 4 модуля     | 1SZR004002A2201                | BEW402204 |                                |
|  | 6 модулей      | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 6 модулей  | 1SZR004002A2102                | BEW401206 | 20                             |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 6 модулей    | 1SZR004002A2202                | BEW402206 |                                |
|  | 8 модулей      | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 8 модулей  | 1SZR004002A2103                | BEW401208 | 20                             |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 8 модулей    | 1SZR004002A2203                | BEW402208 |                                |
|  | 12 модулей     | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 12 модулей | 1SZR004002A2104                | BEW401212 | 17                             |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 12 модулей   | 1SZR004002A2204                | BEW402212 |                                |
|  | 16 модулей     | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 16 модулей | 1SZR004002A2105                | BEW401216 | 17                             |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 16 модулей   | 1SZR004002A2205                | BEW402216 |                                |
|  | 24 модуля      | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 24 модуля  | 1SZR004002A2107                | BEW401224 | 11                             |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 24 модуля    | 1SZR004002A2207                | BEW402224 |                                |
|  | 36 модулей     | Для настенного монтажа, непрозрачная белая дверь, 36 модулей | 1SZR004002A2109                | BEW401236 | 8                              |
|   |                | Для настенного монтажа, прозрачная серая дверь, 36 модулей   | 1SZR004002A2209                | BEW402236 |                                |

# ABB basic E — для настенного монтажа

## Технические сведения

| ABB basic E — для настенного монтажа        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Число модулей                               | 2                  | 4                  | 6                  | 8                  | 12                 | 16                 | 24                 | 36                 |
| Размеры в мм (Ш x В x Г)                    | 120 x 180 x 102    | 155 x 180 x 102    | 190 x 180 x 102    | 230 x 180 x 102    | 300 x 220 x 102    | 230 x 315 x 102    | 300 x 335 x 102    | 300 x 450 x 102    |
| Цвет корпуса/двери                          | Белый/белый        | Белый/белый        | Белый/белый        | Белый/белый        | Белый/белый        | Белый/белый        | Белый/белый        | Белый/белый        |
| Материал корпуса/двери                      | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       |
| Цвет двери                                  | Непрозрачная белая | Непрозрачная белая | Непрозрачная белая | Непрозрачная белая | Непрозрачная белая | Непрозрачная белая | Непрозрачная белая | Непрозрачная белая |
|   | Прозрачная серая   | Прозрачная серая   | Прозрачная серая   | Прозрачная серая   | Прозрачная серая   | Прозрачная серая   | Прозрачная серая   | Прозрачная серая   |
| Материал двери                              | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       | Термопластик       |
| Огнестойкость (GWT) корпуса/держателя клемм | 650/850 °C         | 650/850 °C         | 650/850 °C         | 650/850 °C         | 650/850 °C         | 650/850 °C         | 650/850 °C         | 650/850 °C         |
| Температура установки                       | -25/+60            | -25/+60            | -25/+60            | -25/+60            | -25/+60            | -25/+60            | -25/+60            | -25/+60            |
| Термостойкость корпуса/держателя клемм      | 650–70 °C          | 650–70 °C          | 650–70 °C          | 650–70 °C          | 650–70 °C          | 650–70 °C          | 650–70 °C          | 650–70 °C          |
| Степень защиты IP                           | IP40               | IP40               | IP40               | IP40               | IP40               | IP40               | IP40               | IP40               |
| Максимальная рассеиваемая мощность          | 10 Вт              | 14 Вт              | 16 Вт              | 20 Вт              | 27 Вт              | 31 Вт              | 33 Вт              | 40 Вт              |
| Съемная DIN-рейка                           | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 |
| Не содержит галогены                        | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 | Да                 |
| Ввод кабеля                                 | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие | Выбивное отверстие |
| Класс электроизоляции                       | II □               | II □               | II □               | II □               | II □               | II □               | II □               | II □               |
| Устойчивость к механическим воздействиям    | IK08               | IK08               | IK08               | IK08               | IK08               | IK08               | IK08               | IK08               |
| Максимальный ток                            | 63 А               | 63 А               | 63 А               | 63 А               | 63 А               | 63 А               | 63 А               | 63 А               |
| Термостойкость                              | ВРТ 70 °C          | ВРТ 70 °C          | ВРТ 70 °C          | ВРТ 70 °C          | ВРТ 70 °C          | ВРТ 70 °C          | ВРТ 70 °C          | ВРТ 70 °C          |
| Шины N-PE x (кол-во отверстий)              | –                  | 5                  | 5                  | 2 x 5              | 2 x 13             | 2 x 13             | 2 x 13             | 2 x 21             |

— Число кабельных вводов для настенного монтажа

| ABB basic E — для настенного монтажа  | Количество модулей | Число вводов сверху | Число вводов снизу | Диаметр отверстия (мм) |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|  | 2                  | 1                   | 1                  | 24                     |
|   | 4                  | 1                   | 1                  | 24                     |
|   | 6                  | 2                   | 2                  | 24                     |
|   | 8                  | 2                   | 2                  | 24                     |
|   | 12                 | 3                   | 3                  | 24                     |
|   | 16                 | 3                   | 3                  | 24                     |
|   | 24                 | 3                   | 3                  | 24                     |
|   | 36                 | 3                   | 3                  | 24                     |