

Комбинированные шкафы UK600

С дверью

| |
|--|
| Распределительные шкафы внутреннего монтажа серии UK600, IP30* |
| Номинальный ток I_n 63 А |
| Соответствуют стандартам DIN 43871, DIN 18015 |
| Ударостойкость: IK07 |
| Доступны 2-ух и 3-ёх рядное исполнение шкафов |
| Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта |
| Возможна установка в полые стены при помощи набора UZ91P4 |
| Основание: |
| - из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика |
| - с интегрированной гребенкой для крепления кабеля |
| - со съёмными фланцами |
| - комбинируемый |
| Возможность изменения стороны открывания двери без инструмента |
| Соединение оснований по горизонтали или вертикали |
| Самозажимные клеммы N/PE |
| Пломбируемый пластрон с вырезами 45 мм для 12 -14 электрических аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами |
| Набор маркировок |
| Стандартная горизонтальная перегородка для разделения шкафа с выбиваемыми отверстиями для розеток |
| Модульные перфорированные стальные монтажные платы |
| Простая система установки оборудования при помощи резинового ремешка |
| Возможность установки поворотной розетки "Click in" |
| Кабельные держатели |
| Шкаф со стандартной белой дверью либо с белой дверью с радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi) |

*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4



Комбинированные шкафы UK600

С дверью



UK662CV



UK662CW

| Наименование | Размеры | В x Ш x Г (мм) | Тип | Код заказа | Цена |
|---|---------------------------|----------------|---------|-----------------|------|
| Комбинированный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями | | | | | |
| Основание шкафа с модульными перфорированными платами и рамой с DIN-рейками Держатели кабеля | 2 Ряда | | UK662CV | 2CPX031398R9999 | |
| | Ниша | 855 x 367 x 95 | | | |
| Горизонтальная перегородка с поворотной на 90° евро розеткой Резиновый держатель | Размер выреза в Г/К стене | 828 x 340 x 88 | UK663CV | 2CPX031399R9999 | |
| | 3 Ряда | | | | |
| Дверь с вентиляционными отверстиями | Ниша | 855 x 367 x 95 | UK663CW | 2CPX031400R9999 | |
| | Размер выреза в Г/К стене | 828 x 340 x 88 | | | |
| Комбинированный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями и радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi) | | | | | |
| Основание шкафа с модульными перфорированными платами и рамой с DIN-рейками Держатели кабеля | 2 Ряда | | UK662CW | 2CPX031400R9999 | |
| | Ниша | 855 x 367 x 95 | | | |
| Горизонтальная перегородка с поворотной на 90° евро розеткой Резиновый держатель | Размер выреза в Г/К стене | 828 x 340 x 88 | UK663CW | 2CPX031401R9999 | |
| | 3 Ряда | | | | |
| Металлическая дверь с радиопрозрачной вставкой из белого пластика | Ниша | 855 x 367 x 95 | UK663CW | 2CPX031401R9999 | |
| | Размер выреза в Г/К стене | 828 x 340 x 88 | | | |