

Комбинированные шкафы UK600

С дверью

Распределительные шкафы внутреннего монтажа серии UK600, IP30*
Номинальный ток I_n 63 А
Соответствуют стандартам DIN 43871, DIN 18015
Ударостойкость: IK07
Доступны 2-ух и 3-ёх рядное исполнение шкафов
Возможен монтаж на стену с помощью специального комплекта
Возможна установка в полые стены при помощи набора UZ91P4
Основание:
<ul style="list-style-type: none"> - из твердого, ударопрочного, негорючего, с низким содержанием галогенов пластика - с интегрированной гребенкой для крепления кабеля - со съёмными фланцами - комбинируемый
Возможность изменения стороны открывания двери без инструмента
Соединение оснований по горизонтали или вертикали
Самозажимные клеммы N/PE
Пломбируемый пластрон с вырезами 45 мм для 12 -14 электрических аппаратов комплектуется поворотными (на 90°) запирающими винтами
Набор маркировок
Стандартная горизонтальная перегородка для разделения шкафа с выбиваемыми отверстиями для розеток
Модульные перфорированные стальные монтажные платы
Простая система установки оборудования при помощи резинового ремешка
Возможность установки поворотной розетки "Click in"
Кабельные держатели
Шкаф со стандартной белой дверью либо с белой дверью с радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi)
*для установки в гипсокартонные стены обязательно использовать набор UZ91P4



Комбинированные шкафы UK600

С дверью



UK662CV



UK662CW

Наименование	Размеры	В x Ш x Г (мм)	Тип	Код заказа	Цена
Комбинированный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и рамой с DIN-рейками Держатели кабеля	2 Ряда		UK662CV	2CPX031398R9999	
	Ниша	855 x 367 x 95			
Горизонтальная перегородка с поворотной на 90° евро розеткой Резиновый держатель	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88	UK663CV	2CPX031399R9999	
	3 Ряда				
Дверь с вентиляционными отверстиями	Ниша	855 x 367 x 95	UK663CW	2CPX031400R9999	
	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88			
Комбинированный шкаф с дверью с вентиляционными отверстиями и радиопрозрачной вставкой (Wi-Fi)					
Основание шкафа с модульными перфорированными платами и рамой с DIN-рейками Держатели кабеля	2 Ряда		UK662CW	2CPX031400R9999	
	Ниша	855 x 367 x 95			
Горизонтальная перегородка с поворотной на 90° евро розеткой Резиновый держатель	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88	UK663CW	2CPX031401R9999	
	3 Ряда				
Металлическая дверь с радиопрозрачной вставкой из белого пластика	Ниша	855 x 367 x 95	UK663CW	2CPX031401R9999	
	Размер выреза в Г/К стене	828 x 340 x 88			