

Автоматические выключатели дифференциального тока Серия DS 200 тип 6000 AC , характеристика C

DS 200 тип AC, характеристика C

Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Стандарты: ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009) и ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2)

$I_{\text{сн}} = 6 \text{ кА}$



DS 202



DS 203



DS 204

Кол-во полюсов	Ном. дифф. ток $I_{\Delta n}$ mA	Ном. ток I_n A	Вbn 8012542 EAN	Информация для заказа		Масса 1 шт. кг	Упаковка 1 шт. шт.
				Тип	Код заказа		
2	30	6	869504	DS202 AC-C6/0.03	2CSR252001R1064	0.440	1
		10	869603	DS202 AC-C10/0.03	2CSR252001R1104	0.440	1
		13	869702	DS202 AC-C13/0.03	2CSR252001R1134	0.440	1
		16	869801	DS202 AC-C16/0.03	2CSR252001R1164	0.440	1
		20	869900	DS202 AC-C20/0.03	2CSR252001R1204	0.440	1
		25	870005	DS202 AC-C25/0.03	2CSR252001R1254	0.440	1
		32	870104	DS202 AC-C32/0.03	2CSR252001R1324	0.440	1
		40	870203	DS202 AC-C40/0.03	2CSR252001R1404	0.440	1
		50 ①	870302	DS202 AC-C50/0.03	2CSR252001R1504	0.440	1
		63 ①	870401	DS202 AC-C63/0.03	2CSR252001R1634	0.440	1
3	30	6	871507	DS203 AC-C6/0.03	2CSR253001R1064	0.610	1
		10	871606	DS203 AC-C10/0.03	2CSR253001R1104	0.610	1
		13	871705	DS203 AC-C13/0.03	2CSR253001R1134	0.610	1
		16	871804	DS203 AC-C16/0.03	2CSR253001R1164	0.610	1
		20	871903	DS203 AC-C20/0.03	2CSR253001R1204	0.610	1
		25	872009	DS203 AC-C25/0.03	2CSR253001R1254	0.610	1
		32	872108	DS203 AC-C32/0.03	2CSR253001R1324	0.610	1
		40	872207	DS203 AC-C40/0.03	2CSR253001R1404	0.610	1
		50 ①	872306	DS203 AC-C50/0.03	2CSR253001R1504	0.650	1
		63 ①	872405	DS203 AC-C63/0.03	2CSR253001R1634	0.650	1
4	30	6	873501	DS204 AC-C6/0.03	2CSR254001R1064	0.780	1
		10	873600	DS204 AC-C10/0.03	2CSR254001R1104	0.780	1
		13	873709	DS204 AC-C13/0.03	2CSR254001R1134	0.780	1
		16	873808	DS204 AC-C16/0.03	2CSR254001R1164	0.780	1
		20	873907	DS204 AC-C20/0.03	2CSR254001R1204	0.780	1
		25	874003	DS204 AC-C25/0.03	2CSR254001R1254	0.780	1
		32	874102	DS204 AC-C32/0.03	2CSR254001R1324	0.780	1
		40	874201	DS204 AC-C40/0.03	2CSR254001R1404	0.780	1
		50 ①	874300	DS204 AC-C50/0.03	2CSR254001R1504	0.825	1
		63 ①	874409	DS204 AC-C63/0.03	2CSR254001R1634	0.825	1

① снабжены двумя дополнительными клеммами для дистанционного отключения



DS 200

Автоматические выключатели дифференциального тока

Технические характеристики DS 200

				DS 200 AC	DS 200 A	DS 200 M AC	DS 200 M A
Монтаж	Тип клемм	сверху		двойные цилиндрические клеммы ②			
		снизу 2P		двойные цилиндрические клеммы ②			
		3P/4P $I_n \leq 40\text{ A}$		одинарные клеммы			
		3P/4P $50\text{ A} \leq I_n \leq 63\text{ A}$		двойные цилиндрические клеммы ②			
	Сечение верхних/нижних клемм под кабель	2P	мм²	(жесткие и гибкие) до 25/25			
		3P/4P $I_n \leq 40\text{ A}$	мм²	(жесткие и гибкие) до 25/16			
		3P/4P $50\text{ A} \leq I_n \leq 63\text{ A}$	мм²	(жесткие и гибкие) до 25/25			
	Момент затяжки верхних/нижних клемм	2P	Нм	2.8/2.8			
		3P/4P $I_n \leq 40\text{ A}$	Нм	2.8/1.2			
		3P/4P $50\text{ A} \leq I_n \leq 63\text{ A}$	Нм	2.8/2.8			
Габаритные размеры и масса	Монтаж			на DIN-рейке в соотв. с EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления			
	Соединение			715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления сверху и снизу			
	Габариты (В x Г x Ш)	2P	мм	85 x 69 x 70			
		3P $I_n \leq 40\text{ A}$	мм	85 x 69 x 87,5			
		4P $I_n \leq 40\text{ A}$	мм	85 x 69 x 105			
		3P $50\text{ A} \leq I_n \leq 63\text{ A}$	мм	85 x 69 x 122,5			
		4P $50\text{ A} \leq I_n \leq 63\text{ A}$	мм	85 x 69 x 140			
	Масса	2P	г	475			
		3P $I_n \leq 40\text{ A}$	г	625			
		4P $I_n \leq 40\text{ A}$	г	775			
		3P $50\text{ A} \leq I_n \leq 63\text{ A}$	г	775			
		4P $50\text{ A} \leq I_n \leq 63\text{ A}$	г	925			
Сочетание со вспомогательными элементами	Сочетаются с:	вспомогательный контакт		да			
		сигнальный контакт/вспомогательный выключатель		да			
		дистанционный расцепитель		да			
		расцепитель минимального напряжения		да			