


Устройства управления и сигнализации

Переключатели E 210



E 211-16-10



E211-16-20

Эти устройства специально предназначены для управления нагрузками и сигнализации о состоянии электрооборудования в низковольтных распределительных устройствах. Они доступны в вариантах полмодуля или одного модуля в зависимости от расположения контактов. Устройства со световой индикацией оснащены светодиодами, который обеспечивают оптимальное освещение при очень низком потреблении энергии.

Назначение этих устройств: выполнение коммутационных операций, сигнализация о состоянии оборудования в любых низковольтных электроустановках.

Новые общие характеристики

- Компактные модули размером 9 мм
- Все клеммы оснащены винтами Pozidrive 1
- Безопасное подключение благодаря туннельному зажиму
- Светодиод имеет яркий цвет и доступен в трех различных диапазонах напряжения
- Различные цвета светодиодов и кнопок
- Соответствие международным стандартам

E 211-... Двухпозиционные переключатели

Данные устройства используются для переключения индикаторов или других устройств (таких как вентиляторы, кондиционеры). Новые двухпозиционные переключатели отличаются простотой обслуживания, легкостью монтажа и оптимальной функциональностью.

Номинальный ток — 16 А

Контакты	Ном. напряж.	Потери мощности	Ширина мм	Ввп 7612270 EAN	Информация для заказа		Масса 1 шт. кг	Упак. 1 шт. шт.
	В перем. тока	Вт			Тип	Код для заказа		
1 Н. 0.	250	0.32	9	938575	E211-16-10	2CCA703000R0001	0.035	10
2 Н. 0.	250/400	0.82	9	938582	E211-16-20	2CCA7030005R0001	0.045	10
3 Н. 0.	250/400	1.14	18	938599	E211-16-30	2CCA703010R0001	0.080	10
4 Н. 0.	250/400	1.64	18	938605	E211-16-40	2CCA703015R0001	0.090	10

Номинальный ток — 25 А

Контакты	Ном. напряж.	Потери мощности	Ширина мм	Ввп 7612270 EAN	Информация для заказа		Масса 1 шт. кг	Упак. 1 шт. шт.
	В перем. тока	Вт			Тип	Код для заказа		
1 Н. 0.	250	0.75	9	938612	E211-25-10	2CCA703001R0001	0.035	10
2 Н. 0.	250/400	1.95	9	938629	E211-25-20	2CCA703006R0001	0.045	10
3 Н. 0.	250/400	2.70	18	938636	E211-25-30	2CCA703011R0001	0.080	10
4 Н. 0.	250/400	3.90	18	938643	E211-25-40	2CCA703016R0001	0.090	10

Номинальный ток = 32 А

Контакты	Ном. напряж.	Потери мощности	Ширина мм	Ввп 7612270 EAN	Информация для заказа		Масса 1 шт. кг	Упак. 1 шт. шт.
	В перем. тока	Вт			Тип	Код для заказа		
1 Н. 0.	250	1.12	9	938650	E211-32-10	2CCA703002R0001	0.035	10
2 Н. 0.	250/400	2.73	9	938667	E211-32-20	2CCA703007R0001	0.045	10
3 Н. 0.	250/400	3.85	18	938674	E211-32-30	2CCA703012R0001	0.080	10
4 Н. 0.	250/400	5.46	18	938681	E211-32-40	2CCA703017R0001	0.090	10