

TITAN

ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ВРУ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Панель монтажная для ВРУ серии TITAN товарного знака IEK (далее – панель) монтируется на вертикальные уголки и предназначена для установки электрооборудования.

Условия эксплуатации:

– температура окружающего воздуха – от минус 60 °С до плюс 40 °С;

– относительная влажность 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °С.

Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение							
	Панель монтажная 250×265	Панель монтажная 250×365	Панель монтажная 250×530	Панель монтажная 250×730	Панель монтажная 500×265	Панель монтажная 500×365	Панель монтажная 500×530	Панель монтажная 500×730
Материал	Оцинкованная сталь							
Ремонтопригодность	Неремонтопригодна							
Масса комплекта, кг	2,17	2,82	3,90	5,20	3,74	4,98	7,00	9,51

Комплектность

Комплект поставки панели приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт. (экз.)
Панель	2
Болт М6×16	8
Гайка кузовная М6	8
Шайба 6.65Г	8
Шайба 6	8
Паспорт	1

Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию панели.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где была приобретена панель, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену панели на подобную или с улучшенными характеристиками.

Транспорти| SHOP220 и утилизация

Транспортирование панели допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света.

Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованной панели – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации панель утилизируется с металлическим ломом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы – 25 лет. По истечении срока службы панель утилизировать.