

Светильники светодиодные серии ДПО-550

SHOP220



✓ Гарантия **5 лет**

Описание

ДПО-550 – светильник 595x595 мм для потолка Армстронг, один из наиболее популярных типов офисных светильников. При среднем ценовом уровне он сочетает в себе равномерную засветку, высокую светоотдачу 130 лм/Вт и гарантию 5 лет. Проектный ассортимент представлен отдельными блоками аварийного питания, исполнениями с диммированием по протоколу DALI.

Область применения

Светильники ДПО-550 предназначены для общего освещения административных, торговых, технических помещений, коридоров, холлов.

EAC

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза выдан органом по сертификации продукции «СибПромТест», имеющим многолетний опыт и репутацию на рынке, собственную испытательную базу и высококвалифицированных штатных экспертов.



Равномерная засветка

Достигается за счет индивидуальных линз на каждом светодиоде при толщине корпуса 32 мм. Рассеиватель выполнен из светотехнического полистирола со светостабилизирующими добавками, что исключает деградацию рассеивателя и изменение его цвета со временем.



Высокая светоотдача

Экономия потребляемой мощности при сохранении освещенности.

Технические характеристики

Параметр / Серия	ДПО-550
Соответствие регламентам и стандартам	ТР ТС 004 / 2011 ТР ТС 020/2011 ТР ЕАЭС 037 / 2016
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент пульсации светового потока	<5%
Коэффициент мощности	≥0,95
Диапазон входного напряжения, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51514-2013, «провод-провод» / «провод-земля», кВ	1 / 2
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Степень защиты от внешнего механического воздействия	IK01
Индекс цветопередачи	≥80
Диапазон рабочей температуры	От -20 до +40°С
Срок службы	30 000 часов

Ассортимент продукции

Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Артикул
36	3000	4700	60282DEK
36	4000	4700	60283DEK
36	5000	4700	60284DEK
36	6500	4700	60285DEK
48	3000	6300	60286DEK
48	4000	6300	60287DEK
48	5000	6300	60288DEK
48	6500	6300	60289DEK

Блоки аварийного питания

Мощность светильников ДПО-550	Время автономной работы, ч	Артикул
36 Вт	1,5	60311DEK
36 Вт	3	60307DEK

Технический раздел

Габаритные размеры (мм)



Кривая силы света

