

IEK

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НА 690 В SDM

SHOP220

НОВИНКА

НАДЕЖНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КОММУТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ



ARMAT

ОТРАСЛИ

- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз
- Коммерческое строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования



Бренд IЭК — лауреат рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в 2014-2024 годах.

IEK

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НА 690 В SDM

НАДЕЖНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КОММУТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 690 В. Применяется в системах распределения и управления электроэнергией в качестве главного и секционного выключателя, аварийного выключателя или переключателя нагрузки.

- Мгновенное и одновременное замыкание-размыкание силовых контактов
- Широкий выбор аксессуаров: дополнительные полюса, дополнительные контакты сигнализации и управления, защитные крышки, реверсивные панели, поворотные рукоятки
- Удобный и быстрый монтаж на DIN-рейку, монтажную панель или дверцу шкафа
- Исполнения в пластиковых и алюминиевых боксах со степенью защиты IP67
- Возможность подключать медные и алюминиевые проводники сечением до 70 мм² (в зависимости от исполнения)



10 лет гарантии



20 000 циклов электрическая износостойкость



40 000 циклов механическая износостойкость



возможность подключения питания сверху и снизу



16-125 А широкий диапазон номинальных токов

Технические характеристики

Диапазон номинальных токов, А	16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125
Номинальное рабочее напряжение, АС, В	415/690
Число полюсов	3
Количество положений рукоятки управления	2 (I-O)
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-3	AC-21A/B, AC22A/B, AC-23A/B
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +70