

# SPO-14

Универсальный светильник с равномерным свечением 588x588 для Грильято



Предназначен для монтажа в классические потолки Грильято (П-образный несущий профиль) с любым размером ячейки, либо для накладного монтажа.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Универсальный размер 588x588, совместимый со всеми типами потолков Грильято с П-образными несущими
- Скобы для крепления светильника к потолочной системе – в комплекте
- Индекс цветопередачи (CRI/Ra) >80 и Пульсации <1% – комфортное освещение
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке

код ТС	код модели	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размер	Цвет корпуса	Другие параметры
Б0063079	SPO-14-38-6K-BL	>80	38Вт	3600Лм	6500K	588x588x25мм	черный	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95 Скобы для монтажа в потолок – в комплекте
Б0063054	SPO-14-38-4K-BL				4000K			
Б0070914	SPO-14-40-6K-WH		40Вт	4400Лм	6500K		Белый	
Б0070915	SPO-14-40-4K-WH				4000K			