




## NLP-S2-A



Светодиодные универсальные панели Navigator с блоком аварийного питания серии NLP-S2-A предназначены для организации эвакуационного освещения в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах. Работают как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности (коэффициент пульсации <1%)
- Равномерная фронтальная засветка достигается благодаря вторичной оптике, установленной на светодиодные модули
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг» и накладной
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует 60 или 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме, в зависимости от установленного блока аварийного питания
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме



Тип рассеивателя – опал

| Код продукта                | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм | Емкость аккумулятора, мАч | Аварийный режим работы, мин. | Время заряда аккумулятора, ч | Размер l x b x h, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A1   | 36           | 176–264       | 4000                    | 3700/206                                      | 1500                      | 60                           | 24                           | 595x595x45           | 6/1                   | 4650230 95094 9 |
| NLP-OS2-36-4K-IP20-LED-A3   | 36           | 176–264       | 4000                    | 3700/206                                      | 2200                      | 180                          | 24                           | 595x595x45           | 6/1                   | 4650230 95095 6 |
| NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A1 | 36           | 176–264       | 6500                    | 3700/206                                      | 1500                      | 60                           | 24                           | 595x595x45           | 6/1                   | 4650230 95096 3 |
| NLP-OS2-36-6.5K-IP20-LED-A3 | 36           | 176–264       | 6500                    | 3700/206                                      | 2200                      | 180                          | 24                           | 595x595x45           | 6/1                   | 4650230 95097 0 |

\*60 месяцев гарантии для светильника, 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания.