



Светильники НББ 02

НОВИНКА

Преимущества:

- **Термостойкие и пожаробезопасные**
Корпус и патрон изготовлены из керамики, рассеиватель из термостойкого закалённого стекла. Эти материалы не только выдерживают температуру до +130°C, но и являются негорючими

- **Влагозащищенные**
IP54 – для помещений с высоким содержанием пыли и влаги, защита от брызг

- **Транзитное подключение**
Угловое типоразмерное исполнение НББ 02-60-003 оснащено двумя гермовводами, что позволяет его использовать для транзитного подключения нескольких светильников. Максимальная суммарная мощность источников света, подключенных в линию, не должна превышать 500 Вт

ТЕРМОСТОЙКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ



НББ 02-60-001



НББ 02-60-002



НББ 02-60-003

Область применения:

- Используются для освещения помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны, бассейны и т.п.)

Технические характеристики:

Код 1С	Код модели	Характеристики источника света	Цвет корпуса
Б0064005	НББ 02-60-001	Цоколь: E27 Макс. мощность: 60 Вт (установка на стену) Макс. мощность: 40 Вт (установка на потолок)	Белый
Б0064018	НББ 02-60-002		
Б0064016	НББ 02-60-003		

