

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Освещение промышленных и производственных помещений, цехов и складских комплексов, спортивных и выставочных залов, аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, торговых залов и выставочных павильонов

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергоэффективность 100 лм/Вт
- 3 года гарантии
- Корпус из алюминиевого профиля с порошковой окраской
- Рассеиватель из поликарбоната
- Накладной или подвесной монтаж
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C


SPP-405-0-50K-100

SPP-405-0-50K-150

SPP-405-0-50K-200

3
года
гарантии


100
лм/Вт


+40
-45
°C


IP65

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosФ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Угол рассеивания	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Способ установки	Габариты
Б0062737	SPP-405-0-50K-100	100	10000	5000	207-253	≥80	≥0,9	IP65	от -45 до +40	120°x60°	алюминий	поликарбонат	накладной/ подвесной	536x100x83
Б0062657	SPP-405-0-50K-150	150	15000											792x100x83
Б0062743	SPP-405-0-50K-200	200	20000											1048x100x83